

Rack online UPS



- Thiết kế theo dạng Modul, tủ Rack
- UPS online với công nghệ chuyển đổi kép
- Dải điện áp đầu vào rộng (từ 115VAC đến 300VAC)
- Cổng giao tiếp RS232, SNMP
- Dễ dàng nâng cấp thời gian sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	HD-1KR	HD-2KR	HD-3KR	HD-6KR	HD-10KR
Công suất	1KVA/0.7KW	2KVA/1.4KW	3KVA/2.1KW	6KVA/4.8KW	10KVA/8KW
THÔNG SỐ NGUỒN VÀO					
Điện áp danh định	220VAC				
Phạm vi điện áp	115~300VAC			120~276VAC	
Phạm vi tần số	46~54Hz(default)			46~54Hz	
Hệ số công suất	0.97			0.98	
Kết nối	IEC320-10A inlet		IEC320-16A inlet		Terminal Block
THÔNG SỐ NGUỒN RA					
Điện áp	220 VAC ± 1%				
Tần số	50/60Hz±0.2Hz(Battery mode)				
Dạng sóng	Sóng sin chuẩn				
Khả năng chịu quá tải	108%~150% for 30 sec., 150% for 300 ms			105%~125% for 1 min. 125%~135 30S Bypass	
Tỉ số nén	3:1				
BYPASS					
Chuyển tự động	quá tải và UPS lỗi				
THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH					
	0ms; ít hơn 4ms khi chuyển từ chế độ inverter sang bypass và ngược lại			Zero	
Đèn hiển thị LED	Trạng thái	Mức độ tải, mức ắc quy, ắc quy, công suất, inverter, bypass, quá tải, lỗi			
MÔI TRƯỜNG					
Nhiệt độ	0 ~ 40°C				
Độ ẩm	(20 - 90%) Không ngưng tụ				
KÍCH THƯỚC					
Trọng lượng	18	11,2	11,2	18,3	
Kích thước	465 x 480 x 88 (2U)			482.6 x 600 x 130 (3U)	
THÔNG SỐ ẮC QUY					
Kiểu	Ắc quy trong	Ắc quy ngoài			
Điện áp DC	36VDC	96VDC			192VDC
Thời gian lưu điện	5 phút	9 phút (With 1 BP)	5 phút (With 1 BP)	7 phút (With 1 BP)	
Trọng lượng (kg)	8	13.5			41
Kích thước	495 x 480 x 340	615 x 325 x 485 (2U)			710 x 430 x 850 (3U)

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy từng giai đoạn sản xuất.